



## PRESSOSTAT 10A MONO CABLE

**CODE 111137**

**+** Pressostat pour groupes de surpression.

Fonctionnement :  
L'interrupteur assure automatiquement les fonctions de démarrage et d'arrêt de la pompe en fonction des valeurs de pression réglées

### TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage : 10 A :

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### **Description technique :**

Pressostat pour groupes de surpression.

Fonctionnement :

L'interrupteur assure automatiquement les fonctions de démarrage et d'arrêt de la pompe en fonction des valeurs de pression réglées

#### **Informations complémentaires :**

Construction :

- Contacts électriques : normalement fermés et en alliage de laiton avec revêtement AgNi
- Membrane NBR blanche avec insert en PA (nylon)
- Raccord hydraulique ¼" F en acier galvanisé
- Prise manomètre : Oui
- Pré-câblée : Oui

Caractéristiques techniques :

- Plage de pression : 1 ÷ 4,8 bar
- Réglage d'usine : 1,4 - 2,8 bar
- Différentiel mini : 0,6 bar
- Différentiel maximum : 2,3 bar
- Courant nominal : 16(10)A
- Tension nominale : 250 V
- Degré de protection : IP44
- Température du fluide : 5°C ÷ 55°C
- Température ambiante : 5°C ÷ 55°C