



FLEXIBLE REFOULEMENT Ø 20MM

8 MÈTRES M/M 1"

CODE 139809

+ Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :

+ Equipé de 2 raccords en laiton sertis

+ Structure & revêtement en élastomère noir résistant à l'abrasion

+ Armature composée de tresses haute ténacité & d'une spirale antistatique

La composition du produit allie une grande souplesse du flexible pour faciliter sa manipulation & une résistance aux frottements du sol.



TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	60 L/min	Flexible :	8 m
Longueur :	8	Diamètre :	20 mm
Débit :	60 L/min	Flexible :	8 m
Longueur :	8	:	:

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :

- Equipé de 2 raccords en laiton sertis
- Structure & revêtement en élastomère noir résistant à l'abrasion
- Armature composée de tresses haute ténacité & d'une spirale antistatique

La composition du produit allie une grande souplesse du flexible pour faciliter sa manipulation & une résistance aux frottements du sol.

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

CODE 700063



PISTOLET AUTOMATIQUE 60L/MIN

GASOIL AVEC RACCORD TOURNANT

CODE 156513



ENROULEUR ABS POUR GASOIL

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"

CODE 104930



ENROULEUR ACIER POUR GASOIL

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"

CODE 975122



ENROULEUR INOX POUR GASOIL

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"