



ENROULEUR INOX BASSE PRESSION

EQUIPE FLEXIBLE 25M
60L/MIN

CODE 168443

- + Acier inoxydable
- + Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- + Ressort à force constante complètement protégé



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau froide haute pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier inoxydable	Support :	Fixe
Pression max :	24 bar	Température de travail :	- 40°C à + 100°C
Longueur du flexible :	25 m	Renforcement :	1 tresse textile
Diamètre du flexible :	3/4"	Raccord d'entrée :	1/2" M
Raccord de sortie :	1/2" M	Débit max :	60 L/min
Poids :	37 Kg	Dimension A :	150 mm
Dimension B :	600 mm	Dimension C :	590 mm
Dimension D :	310 mm	Dimension E :	280 mm
Dimension F :	263 mm	Dimension G :	295 mm

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Acier inoxydable
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible de distribution d'eau PVC renforcé avec une tresse textile
- Pistolet de lavage 24 bar 60l/min doté d'un raccord tournant

Informations complémentaires :

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les aires de lavage ou rinçage : industries, salles de traite, bâtiments d'élevage, abbatoirs, collectivités, ateliers de maintenance, piscines, laboratoires...
Structure et tambour en acier inoxydable AISI304 permettant de travailler dans les environnements nécessitant une forte résistance à la corrosion.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **975111**



SUPPORT MURAL PIVOTANT

POUR ENROULEUR INOX