



CUVE STOCKAGE PEHD 750L

ADBLUE® - GROUPE 35L/M

CODE 40111

+ Cuve double paroi en PEHD pour stockage à l'intérieur d'un local

+ Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve.

+ Jauge

TABLEAU TECHNIQUE

Largueur :	660 mm	Hauteur :	1485 mm
Longueur :	1200 mm	Débit :	35 L/min
Matière :	PEHD	Pistolet :	Automatique
Tension :	230 V	Flexible :	EPDM
Liquide :	AdBlue®	DNR :	M1"
DNA :	M1"	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Cuve double paroi en PEHD pour stockage à l'intérieur d'un local
- Les bandages en acier galvanisé assurent la rigidité de l'ensemble et optimisent la stabilité de la cuve.
- Jauge
- Event de dégazage
- Groupe électrique à membrane 230V 35 l/min fixé sur support inox avec repose -pistolet
- Flexible de refoulement EPDM 6 m avec pistolet automatique

Informations complémentaires :

L'AdBlue® est un produit sensible aux variations de températures, il conviendra d'éviter que la cuve ne soit exposée à des températures extrêmes (inférieures à -5°C ou supérieures à +30°C).

La cuve double paroi sécurise le stockage (retention en cas de fuite) et une première protection thermique de l'AdBlue® .

