



## CUVE STOCKAGE PEHD 1500L

56L/M A FIXER SUR LA CUVE

### CODE 40115

+ Cuves de stockage intérieures double paroi PEHD

+ Utilisation en intérieur ou extérieur sous abri

+ Jauge mécanique à flotteur graduée en litres

## TABLEAU TECHNIQUE

Capacité :	1500 L	Matière :	PEHD
Poids à vide :	105 Kg	Largeur :	770 mm
Longueur :	1720 mm	Hauteur :	1900 mm
Ampérage :	3 A	Tension :	230 V
Liquide :	Gazole/GNR/Fuel	Débit pompe :	56 L/min
Tour/min :	2800	Flexible distribution :	8 m
Pistolet :	Automatique	DNA :	F1"
DNR :	F1"	:	:

## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Description technique :

- Cuves de stockage intérieures double paroi PEHD
- Utilisation en intérieur ou extérieur sous abri
- Jauge mécanique à flotteur graduée en litres
- Événement de dégazage
- Kit d'aspiration rigide avec clapet crépine
- Vanne 1/4 tour
- Groupe de distribution 230 V 56 l/min
- Groupe monté sur platine en acier galvanisé à fixer sur le flanc de la cuve
- Kit de filtration absorbant d'eau et impuretés
- Compteur mécanique 3 chiffres
- Flexible de refoulement 7m avec pistolet automatique avec raccord tournant

### Informations complémentaires :

Cuves polyéthylène haute densité fabriquées par extrusion soufflage. Cette technologie de fabrication permet d'avoir une solution de stockage solide, légère et économique. Les cuves PEHD COGETIL sont doubles paroi afin d'être conforme à la législation et avoir un stockage de carburant sécurisé. Les parois intérieures sont enduites d'une pellicule "anti-odeurs", afin de renforcer la résistance chimique du matériau. La seconde enveloppe a pour missions de servir de bac de rétention mais aussi de bloquer les UV afin de prévenir le développement des bactéries. Les cuves sont conformes à la norme NF EN 13341, et approuvées par un organisme certificateur agréé.