



CUVE STOCKAGE PEHD 1600L

ADBLUE® - GROUPE 35L/M

CODE 40117

- + Cuve simple paroi en PEHD pour stockage à l'intérieur d'un local
- + Stable et rigide, grâce à un double bandage en tube d'acier galvanisé
- + Matière translucide, ce qui permet de vérifier le niveau en stock

TABLEAU TECHNIQUE

Largueur :	770 mm	Hauteur :	1750 mm
Longueur :	1720 mm	Débit :	35 L/min
Matière :	PEHD	Pistolet :	Automatique
Tension :	230 V	Flexible :	EPDM
Liquide :	AdBlue®	DNR :	M1"
DNA :	M1"	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Cuve simple paroi en PEHD pour stockage à l'intérieur d'un local
- Stable et rigide, grâce à un double bandage en tube d'acier galvanisé
- Matière translucide, ce qui permet de vérifier le niveau en stock
- Groupe électrique à membrane 230 V, 35 l/min
- Flexible de refoulement EPDM 6 m
- Pistolet automatique
- Débitmètre digital
- Support acier inox avec repose -pistolet

Informations complémentaires :

L'AdBlue® n'étant pas considéré comme un produit polluant au titre de la réglementation sur la protection de l'environnement, il peut être stocké en cuve simple paroi, sans bac de rétention. Cependant, compte tenu de la sensibilité du produit à la température, il conviendra d'éviter que la cuve ne soit exposée à des températures extrêmes (inférieures à -5°C ou supérieures à + 30°C).