



## CUVE STOCKAGE PEHD 1600L ECO

ADBLUE® - GROUPE 35L/M

### CODE 40118

- + Cuve simple paroi en PEHD pour stockage à l'intérieur d'un local
- + Stable et rigide, grâce à un double bandage en tube d'acier galvanisé
- + Matière translucide, ce qui permet de vérifier le niveau en stock

## TABLEAU TECHNIQUE

Largueur :	770 mm	Hauteur :	1750 mm
Longueur :	1720 mm	Débit :	35 L/min
Matière :	PEHD	Pistolet :	Manuel
Tension :	230 V	Flexible :	EPDM
Liquide :	AdBlue®	DNR :	M1"
DNA :	M1"	:	:

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

- Cuve simple paroi en PEHD pour stockage à l'intérieur d'un local
- Stable et rigide, grâce à un double bandage en tube d'acier galvanisé
- Matière translucide, ce qui permet de vérifier le niveau en stock
- Groupe électrique à membrane 230 V, 35 l/min
- Flexible de refoulement EPDM 6 m
- Pistolet verseur
- Support acier inox avec repose -pistolet

### Informations complémentaires :

L'AdBlue® n'étant pas considéré comme un produit polluant au titre de la réglementation sur la protection de l'environnement, il peut être stocké en cuve simple paroi, sans bac de rétention. Cependant, compte tenu de la sensibilité du produit à la température, il conviendra d'éviter que la cuve ne soit exposée à des températures extrêmes (inférieures à -5°C ou supérieures à + 30°C).