

ENROULEUR AUTOMATIQUE 15M

3/8" SOUDURE
OXYACETYLENIQUE

PHOTO BIENTÔT
DISPONIBLE



CODE 51801

- + Structure et tambour acier peint
- + Acier résistant à la corrosion permettant de travailler à l'extérieur
- + Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Gaz	Matière :	Structure : acier peint / Tambour : acier peint
Pression max :	20 bar	Flexible :	15 m
Raccord d'entrée :	F3/8"	Raccord de sortie :	F3/8"
Flexible :	Caoutchouc SBR/EPDM	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Structure et tambour acier peint
- Acier résistant à la corrosion permettant de travailler à l'extérieur
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiant
- Tampon bloque flexible réglable
- tuyaux binaires norme EN559 en caoutchouc SBR/EPDM
- Raccords en laiton
- Articulation en laiton
- Joints en « viton »
- Equipé avec 10m de flexible 3/8 - Tuyaux binaires norme EN559 en caoutchouc SBR/EPDM