



## ENROULEUR AUTOMATIQUE ADBLUE®

NON EQUIPE-FLEX MAX 10M  
3/4"

### CODE 56300

- + Structure et tambour acier inox
- + Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- + Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur

## TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	AdBlue®	Matière :	Structure et tambour acier inoxydable
Flexible :	10 m	Flexible :	EPDM
Utilisation :	<p>Un enrouleur permet le rangement rapide des flexibles et d'avoir un environnement toujours ordonné et sans encombrement, tout en protégeant l'usure et l'éventuelle rupture des tuyaux. Facile à installer sur le mur, au sol, au plafond, sur véhicules, etc..</p>		

## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Description technique :

- Structure et tambour acier inox
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiant
- Tampon bloque flexible réglable
- Pression maxi 20 bars
- Non équipé : Flexible de 10 m spécial AdBlue® maximum
- Flexible de liaison non fourni

### Informations complémentaires :

#### LES PLUS À UTILISER UN ENROULEUR

- Augmentation de la productivité
- Protège contre l'usure et l'éventuelle casse des tuyaux.
- Accidents : l'enrouleur permet aux travailleurs de travailler en plein sécurité

- Environnement de travail sécurisé et ordonné
- Désordre (L'enrouleur permet d'éviter de laisser traîner les flexibles par terre, d'avoir un lieu de travail mieux ordonné)