



CUVE PEHD 750L HUILE USAGEE

POMPE 1:1 70L/M

CODE 970380

+ Domaine d'utilisation
Type de fluide stocké : Huile usagée
Usage : Intérieur ou extérieur sous abri

+ Caractéristiques générales
Capacité nominale : 750 L
Type de cuve : Double paroi
Remplissage : Via la pompe
Soutirage : Par aspiration via raccord pompier
...

+ Construction & matériaux
Matériau de la cuve intérieure et extérieure : PEHD
Bandages : Acier galvanisé
Traitement : Anti-UV
...



TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Hauteur : | 1480 mm | Largeur : | 660 mm |
| Longueur : | 1200 mm | Raccord de sortie fluide : | F 3/4" |
| Raccord d'entré fluide : | F 3/4" | Raccord d'entré air : | F 3/8" |
| Pression de services : | 2-6 bar | Poids pompe : | 7 kg |
| Consommation d'air : | 250 L/min | Débit de services : | 25-75 L/MIN |
| Capacité : | 750 L | Matière : | PEHD |
| Pression max : | 8 bar | Reference pompe : | 159429 |
| Débit max : | 100 L/min | Liquide : | Huile |

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Domaine d'utilisation
Type de fluide stocké : Huile usagée

Usage : Intérieur ou extérieur sous abri

- Caractéristiques générales

Capacité nominale : 750 L

Type de cuve : Double paroi

Remplissage : Via la pompe

Soutirage : Par aspiration via raccord pompier

- Construction & matériaux

Matériau de la cuve intérieure et extérieure : PEHD

Bandages : Acier galvanisé

Traitement : Anti-UV

- Sécurité & conformité réglementaire

Équipée d'une double paroi assurant une rétention intégrée

Conforme à la norme NF EN 13341

- Équipements standards inclus

4 bouchons taraudés femelle 2" (50/60)

Pompe a membrane en aluminium 1:1 fixée sur platine métallique

Jauge de niveau mécanique

Raccord pompier DN 50 avec tube d'aspiration et crépine à clapet anti-retour

2 m de flexible d'aspiration 1"1/4 avec raccord rapide femelle pour connexion sur chariot ou bac de vidange

Bec anti-goutte

Détecteur de fuite

Bouchon event

- Dimensions

Longueur : 1200 mm

Largeur : 660 mm

Hauteur : 1485 mm

- Installation & manutention

Type de pose : Sur sol rigide

Préconisations d'installation : En intérieur ou extérieur sous abri, sur sol plat et bétonné

Manutention : Déplacement à vide uniquement poignées latérales intégrées sans passage de fourche

- Informations logistiques

Livrée sur palette

Non empilable

- Garantie

Garantie fabricant : 10 ans

Informations complémentaires :

- Sécurité maximale grâce à la double paroi

- Conformité réglementaire assurée

- Matériau PEHD traité anti-UV : durable et résistant

- Équipements complets prêts à l'emploi

- Utilisation simple et polyvalente

ACCESSOIRES CONSEILLES
