



ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER NU

CAPACITE MAX 20M EN 3/4"

CODE 975102

+ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+ Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé

+ Bras multipositionnables afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur



TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Gasoil / GNR	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression max :	100 bar	Capacité :	15M en 1" max 20M en 3/4" max
Raccord entrée :	M1"	Raccord sortie :	F1"
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	600 mm
Dimension C :	590 mm	Dimension D :	445 mm
Dimension E :	415 mm	Dimension F :	205 mm
Dimension G :	233 mm	Poids :	27 kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras multipositionnables afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable

Informations complémentaires :

Solution idéale pour les travaux d'arrosage (serres, jardins ...), de nettoyage et de rinçage basse pression (collectivités, bâtiments agricoles,

ateliers de maintenance, loueurs ...)
Acier verni résistant à la corrosion permettant de travailler à l'extérieur
Attention : Le flexible de jonction n'est pas fourni avec l'enrouleur

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 975112



SUPPORT MURAL PIVOTANT
POUR ENROULEUR ACIER

CODE 139737



FLEXIBLE DE JONCTION Ø 25MM
1M AVEC RACCORD TOURNANT

CODE 139738



FLEXIBLE DE JONCTION Ø 25MM
1,5M AVEC RACCORD TOURNANT

CODE 139739



FLEXIBLE DE JONCTION Ø 25MM
2M AVEC RACCORD TOURNANT

CODE 101419



MANCHON DROITE & GAUCHE
GALVA
N°271 FF 1"

CODE 110269



MANCHON LAITON FF 1"