



## ENROULEUR ACIER POUR HUILE

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 1/2"

### CODE 975127

+ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+ Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé

+ Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur



## TABEAU TECHNIQUE

Liquide :	Huile	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression de service :	160 bar	Pression max :	160 bar
Flexible :	En caoutchouc - Renforcé avec 1 tresse acier	Flexible :	10 m
Diamètre du flexible :	1/2"	Raccord entrée :	M1/2"
Raccord d'entrée :	1/2M	Raccord sortie :	M1/2"
Raccord de sortie :	1/2M	Poids :	16 Kg
Dimension A :	120 mm	Dimension B :	560 mm
Dimension C :	450 mm	Dimension D :	180 mm
Dimension E :	140 mm	Dimension F :	204 mm
Dimension G :	232 mm	Température de travail :	-40°C / +100°C

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible de distribution caoutchouc haute pression 1/2" renforcé avec une tresse acier
- Livré avec le flexible de jonction 139877 de 1,5M MF

**Informations complémentaires :**

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les ateliers mécaniques et de maintenance, les garages et concessions, les industries, ...  
Structure et tambour en acier peint. L'acier peint résistant à la corrosion permet une utilisation professionnelle sous abri ou en extérieur.

---

**ACCESSOIRES CONSEILLES**

---

CODE **975113**



**SUPPORT MURAL PIVOTANT**  
POUR ENROULEUR ACIER

CODE **975128**



**ENROULEUR ACIER HUILE LDR LG**  
EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"

CODE **975129**



**ENROULEUR ACIER HUILE LDR LG**  
EQUIPE FLEXIBLE 25M EN 1/2"