



## ENROULEUR ACIER HUILE LDR LG

EQUIPE FLEXIBLE 25M EN 1/2"

### CODE 975129

+ Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée

+ Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé

+ Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur



## TABEAU TECHNIQUE

Liquide :	HUILE/LDR/LG	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression de service :	160 bar	Pression max :	160 bar
Flexible :	En caoutchouc - Renforcé avec 1 tresse acier	Flexible :	25 m
Diamètre du flexible :	1/2"	Raccord entrée :	M1/2"
Raccord d'entrée :	1/2M	Raccord sortie :	M1/2"
Raccord de sortie :	1/2M	Poids :	25 Kg
Dimension A :	200 mm	Dimension B :	560 mm
Dimension C :	450 mm	Dimension D :	245 mm
Dimension E :	185 mm	Dimension F :	204 mm
Dimension G :	232 mm	Température de travail :	-40°C / +100°C

## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Description technique :

- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiants
- Tampon bloque flexible réglable
- Flexible de distribution caoutchouc haute pression 1/2" renforcé avec une tresse acier
- Livré sans flexible de jonction

### **Informations complémentaires :**

Solution idéale pour sécuriser et ordonner les ateliers mécaniques et de maintenance, les garages et concessions, les industries, ...  
Structure et tambour en acier peint. L'acier peint résistant à la corrosion permet une utilisation professionnelle sous abri ou en extérieur.

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 518993



**SUPPORT MURAL PIVOTANT**  
POUR ENROULEUR ACIER

CODE 139877



**FLEXIBLE HUILE 1SN Ø13 - 1,5M**  
MF 1/2"

CODE 975127



**ENROULEUR ACIER POUR HUILE**  
EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 1/2"

CODE 975128



**ENROULEUR ACIER HUILE LDR LG**  
EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"