



KIT FIXE - HUILE 5:1

POUR FÛT 60L AVEC
FLEXIBLE 4M

CODE 975852

- + Pompe pneumatique 5:1
- + Filtre régulateur
- + Pistolet avec bec anti-goutte et compteur digital



TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Raccord d'entrée air : | 1/4" | Rapport de compression : | 5:1 |
| Poids : | 9 Kg | Debit max : | 20 l/min |
| Canne : | 730 | Flexible : | 4 m |
| Pression de service : | 2 - 6 bar | Liquide : | Huiles |
| Pompe : | 975850 | Consommation d'air : | 580 L/min |
| Débit : | 15 L/min | Pression max : | 8 bar |
| Diametre canne : | 42 mm | Raccord de sortie fluide : | M 1/2" |
| Type de flexible : | HP 1SN | Utilisation : | Fut 50/60 L |

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pompe à huile pneumatique 5:1 (Code : 975850) avec canne d'aspiration et clapet
- Filtre régulateur
- Bonde pour adaptation sur fût/tonnelet
- Pistolet de distribution d'huile avec bec anti-goutte
- Compteur digital
- 4 m de flexible haute pression 1/2"
- Installation sur tonnelet de 60L

Informations complémentaires :

L'utilisation d'une pompe à huile pneumatique nécessite certaines précautions qui assureront le bon fonctionnement du matériel et sa fiabilité dans le temps :

- Débrancher le raccord rapide d'alimentation d'air après utilisation.
- Installer un filtre à air pour protéger le moteur pneumatique contre la condensation.
- Installer un régulateur d'air pour ne pas dépasser les pressions d'alimentation d'air prescrites (5 à 8 bars).
- Vérifier régulièrement l'état du flexible de sortie de d'huile.