



MANOGONFLEUR EURODAINU

AVEC TUYAU 1,5 METRES
POUR VL

CODE R1822Z

- + Protection élastomère enveloppant le système de mesure
- + Grande précision métrologique et maintien du niveau de précision en cas de choc sur l'appareil
- + Poignée anti-pincement

TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	15 bar	Graduation :	0,7 à 11 bar
Longueur de tuyau :	1,50 m	Raccord d'entrée :	1/4"
Utilisation :	Véhicules légers	Poids :	0,90 Kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Protection élastomère enveloppant le système de mesure
- Grande précision métrologique et maintien du niveau de précision en cas de choc sur l'appareil
- Poignée anti-pincement
- Filtration de l'air dans le mécanisme indicateur par filtre micro-poreux inox et maillechort

Informations complémentaires :

Fabriqué en France sous licence MICHELIN, ce manogonfleur est conçu pour un usage intensif pour le VL (Véhicule Léger) et PL (Poids Lourd) et peut être utilisé aussi bien pour de l'air que pour de l'azote.

Conforme à toutes les normes en vigueur*, chaque appareil est livré avec son attestation de vérification.

*Conforme aux normes CE 86/217/CEE, AFNOR NFR 63-302 et au décret 88/78.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-12831



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"


CODE 3906400



TUYAU 7x13MM LONGUEUR 1,5M

POUR MANOGONFLEUR EURODAINU

CODE R09852



EMBOUT DE GONFLAGE RAPIDE

POUR TUYAU 7x13MM